仕　様

機器高さによってA～C寸法が変わります。

ワークトップ高さ	オーブン高さ	A寸法	B寸法	C寸法
800mmの時	580	143	110	192
※850mmの時	630	193	160	242
860mmの時	640	203	170	252

※出荷時

機種		DR414EK	
外形寸法（mm）		幅598×奥行550×高さ530～640	
質　量（kg）		39（梱包時　44）	
ガス種		13A	LPガス
定格ガス消費量（kW）		5.00（4300kcal/h）	5.02（0.36kg/h）
庫内有効寸法（mm）		幅356×奥行362×高さ237	
オーブン皿有効寸法（mm）	丸　皿	φ318×高さ21.7	
	角　皿	幅340×奥行310×高さ25	
接続	ガ　ス	R1／2（15A）	
	電　気	AC100V（50－60Hz共通）	
消費電力（W）	電子レンジ	（強）1170　（弱）（200）	
	高速オーブン	90	
	コンビ	（420）	
高周波出力（W）	電子レンジ	（強）600／（弱）90相当 （解凍）330／200／90相当　<自動切替>	
	コンビ	200相当	
サーモスタット		サーミスター式	
温度設定範囲		イースト発酵（28・35・39℃）、65℃、120～250℃	
タイマー方式		電源周波数同期式	
時間設定範囲	電子レンジ	10秒～29分50秒（強） 10秒～59分50秒（弱）	
	高速オーブン	10秒～99分50秒	
	コンビ	10秒～29分50秒	
安全装置		器体過熱防止装置（バイメタル）・発振停止装置 給気検知装置・マグネトロン過熱防止（温度センサー） 消火安全装置（フレームロッド）・モニター回路安全装置	
電源コード・アース線		電源コード：1.5m　アース線：1.6m	
付属品		オーブン皿（角皿）2枚・角網1枚・ホルダー1個 ターンテーブル（丸皿）1枚・ターンテーブル台1個 解凍網1個・クッキングブック・取扱説明書（保証書） 工事説明書・サービス網一覧	
その他		待機時消費電力ゼロW・65℃ウォーマー機能 本体色：ブラック	

598
582
510
550
25
598
46
130
ガス接続口（R1／2）

単位（m/m）

品名	DR414EK	作成	H18. 8
		調整	H19. 3
名称	コンビネーションレンジ	尺度	Free

HARMAN くらしと技術のいい関係　住宅設備機器図面

株式会社ハーマン